

Solvoprint Wallpaper NW – tapeta

Tapeta winylowa (PCW) na podkładzie z flizeliny.

Tapeta umożliwia uzyskanie fotorealistycznej jakości druku oraz jest szybkoschnąca i odporna na zarysowania. Produkt dostępny jest w czterech strukturach wykończenia powierzchni: smooth – gładka, sand – drobny piasek, stucco – tynk i canvas – płótno.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- gramatura ok. 350 g/m²,
- grubość ok. 470 μm,
- łatwość utrzymania tapety w czystości (zmywalność),
- wyrób posiada oznaczenie CE - potwierdzenie zgodność wyrobu z odpowiednimi wymaganiami UE nałożonymi na producenta,
- tapeta posiada system ochrony przeciwbakteryjnej Bio-Pruf (ograniczenie powstawania nieprzyjemnych zapachów, pleśni, problemów estetycznych na powierzchni),
- klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1: B-s1, d0
- atest higieniczny

ZASTOSOWANIE

- grafika ścienna (szkoły, szpitale, restauracje, mieszkania itp.),
- tworzenie własnych aranżacji wnętrz.

SPECYFIKACJA

nośnik:	flizelina z powłoką PCW
wymiary [m]:	1,3 x 50
grubość [μm]:	ok. 470 + / - 40
gramatura [g/m ²]:	ok. 360 + / - 15
stopień połysku:	mat teksturowanej powierzchni
biel: [Lab]	L: 96,6 a: -0,2 b:2,1
wytrzymałość na rozciąganie [N/1,5cm]:	md>1 cd>45
wydłużenie przy zerwaniu [%] :	md>3 cd>7
odporność na rozdzielanie [N/mm ²]:	md>10 cd>6
sztywność md (mN): 20 °-15mm	MD 150 + / - 40 mN / CD 95 + / - 15 mN
stopień niepalności wg normy DIN 4102:B1	