

Specyfikacja folii samoprzylepnej WALLART

Parametr	Właściwości
Zastosowanie	Do wnętrz, klejona w technologii na sucho
Aplikacja	Temperatura powyżej 10 °C
Przechowywanie	Temperatura 15-20 °C
Folia	Folia monomerowa PVC, ochrona UV, precyzyjnie kalandrowana
Grubość folii	80 mikronów (DIN 53353)
Odporność do rozdarcia (DIN EN ISO 527)	Wzdłużne min.19MPa Poprzeczne min. 19MPa
Odporność na rozciąganie (DIN EN ISO 527)	Wzdłużne min.130% Poprzeczne min. 150%
Kurczenie	<0.4%
Klej	Poliakrylan, bezbarwny
Siła klejenia	5 N/25mm
Podkład	Papier jednostronnie pokryty silikonem, kalandrowany
Grubość papieru podkładowego	135 µm
Gramatura papieru podkładowego	135 g/m ²

Folia / Tapeta WALLART

Miękka, samoprzylepna folia PCV do druku solwentowego, w kolorze biały mat, wyposażona w klej usuwalny, przeznaczona do krótkotrwałych aplikacji ściennych, występująca w szerokości rolki 137 i nawoju 50mb. Ilość 1 rolka.

Folia nie nadaje się do aplikacji na całą powierzchnię ściany!

UWAGA

Powierzchnia, na którą naklejana jest folia musi być oczyszczona z kurzu, smarów oraz innych zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć niekorzystnie na przyklejenie się tego produktu. Świeżo lakierowane lub malowane powierzchnie powinny być pozostawione do wyschnięcia przez minimum 3 tygodnie. Możliwości zastosowania wybranych lakierów lub farb z folią samoprzylepną powinny zostać sprawdzone przed ostatecznym naklejeniem folii. Przed naklejeniem folii należy sprawdzić, czy pomiędzy folią, a podłożem nie zachodzą reakcje chemiczne. Bardzo ważną informacją jest fakt, iż każdy klej usuwalny po naklejeniu na okres powyżej ok 6 mies. staje się klejem permanentnym.